

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

হেড অফিস, ঢাকা।

এটাবলিশমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট

২৪/০৫/২০২২
কমান্ড গুজার, সিও

নং-০৬.৪/

২০ জুন, ২০২২
০৬ আবার, ১৪২৬

তালিকা মোতাবেক

.....

.....

ঢাকা।

বিষয় : ব্যাংকের রাজশাহী জোনাল অফিসে ব্যবহারের জন্য
বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়ের দরপত্র।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকের রাজশাহী জোনাল অফিসের নতুন ভবন (হানিক ম্যানশন, হোডিং নং ২৯৬, সাগরপাড়া, বটতলা মোড়, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী)-এর জন্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র(যেমন-চেয়ার,টেবিল; ইত্যাদি) ক্রয়ের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর আওতায় বিধি-৬৩(১)(ক) ও ৬৪(৫) এর আশ্রয়ে আসবাবপত্র প্রকৌশলী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নোক্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পত্র মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :-

(টাকায়)

ক্রম নং	ধরণ, মডেল ও নমুনা	পূর্ণ বিবরণ	পরিমাণ /সংখ্যা	একক মূল্য (প্রতিটি)	মোট মূল্য
১.	জোনাল ম্যানেজার টেবিল+দ্রয়ার+সাইডব্ল্যাঙ্ক (ডিজিএম) এর জন্য টেবিলের আকার সৈর্ষ- ১৮০০ X ৪৫-১০০০ X উচ্চতা - ৭৫০ মি.মি. দ্রয়ার আকার ৪০০ X ৪৭০ X ৬৫০ মি.মি. সাইড ব্ল্যাঙ্কের আকার ১০০০ X ৪০০ X ৬৮০ মি.মি.	শীট গ্রাফাইট রঙের স্ক্রাচপ্রুফ (Scratchproof) সোলোইনজারিত বোর্ডের তৈরীকৃত। টেবিল শীর্ষ/উপরিভাগ ৫০ মি.মি. এক অন্যান্য প্যানেল নম্বর ১৮ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট হতে হবে। ফরজির Edge ব্যাভিং মেশিন দ্বারা পিভিলি প্যানেলের কর্নার/এডজ এক শীর্ষ ২ মি.মি. সিল করতে হবে। উপরিভাগ এক প্যানেলগুলি হাটখিঁচ, ফুলেল, কোর্ট, জেমিনিবি হু, টি-সার্ট এক নিউম্যাটিক পেডিং ব্যবহার করে সংযুক্ত করতে হবে প্রয়োজনে/সেখানে প্রয়োজন। সেখানে পিভিলি স্টপি (Stopper) ব্যবহার করতে হবে। ডিল দ্রয়ারের এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় লক থাকতে হবে। সাইড ব্ল্যাঙ্কের একটি ডাক উন্মুক্ত থাকবে।	১		
২.	জোনাল ম্যানেজার চেয়ার (ডিজিএম) আকার ১২০০ X ৫২০ X ৫২০ মি.মি.	পূর্বোক্ত ব্যবহৃত স্ট্রী/বিসেসী রেজিন ব্যবহার করে শিল্পে কাত হওয়া বার এক পরিমিত উচ্চতা বিশিষ্ট, কোমের পনি মুক্ত এক লক সিস্টেম হতে হবে। রাসায়নিকভাবে নিরক্ষিত (Derusted) নল এক কলকট প্রলেপ মুক্ত, বৈদ্যুতিক হিরুত (Electro-Static) ফুলার পুনরায় তাপিত তড়া পেইন্টের ফলক ইম্পাত করায়ের হবে; এসএল পায়ার ও গ্যাল সিকট সিস্টেম থাকবে।	১		
৩.	এসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার টেবিল+দ্রয়ার (এজিএম) এর জন্য টেবিলের আকার সৈর্ষ- ১৬০০ X ৪৫-৮৫০ X উচ্চতা - ৭৫০ মি.মি. দ্রয়ার আকার ৪০০ X ৪৭০ X ৬৫০ মি.মি.	শীট গ্রাফাইট রঙের স্ক্রাচপ্রুফ (Scratchproof) সোলোইনজারিত বোর্ডের তৈরীকৃত। টেবিল শীর্ষ/উপরিভাগ ৫০ মি.মি. এক অন্যান্য প্যানেল নম্বর ১৮ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট হতে হবে। ফরজির Edge ব্যাভিং মেশিন দ্বারা পিভিলি প্যানেলের কর্নার/এডজ এক শীর্ষ ২ মি.মি. সিল করতে হবে। উপরিভাগ এক প্যানেলগুলি হাটখিঁচ, ফুলেল, কোর্ট, জেমিনিবি হু, টি-সার্ট এক নিউম্যাটিক পেডিং ব্যবহার করে সংযুক্ত করতে হবে প্রয়োজনে/সেখানে প্রয়োজন। সেখানে পিভিলি স্টপি (Stopper) ব্যবহার করতে হবে। ডিল দ্রয়ারের এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় লক থাকতে হবে।	১		
৪.	এসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার চেয়ার আকার ১২০০ X ৫২০ X ৫২০ মি.মি.	পূর্বোক্ত ব্যবহৃত স্ট্রী/বিসেসী রেজিন ব্যবহার করে শিল্পে কাত হওয়া বার এক পরিমিত উচ্চতা বিশিষ্ট, কোমের পনি মুক্ত এক লক সিস্টেম হতে হবে। রাসায়নিকভাবে নিরক্ষিত (Derusted) নল এক কলকট প্রলেপ মুক্ত, বৈদ্যুতিক হিরুত (Electro-Static) ফুলার পুনরায় তাপিত তড়া পেইন্টের ফলক ইম্পাত করায়ের হবে; এসএল পায়ার ও গ্যাল সিকট সিস্টেম থাকবে।	১		
৫.	দ্রয়ারসহ টেবিল (এসপিও + সিও এর জন্য) টেবিলের আকার ১৪০০ X ৭৫০ X ৭৫০ মি.মি. দ্রয়ারের আকার ৪০০ X ৪৭০ X ৬৫০ মি.মি.	শীট এক কালো রঙের স্ক্রাচপ্রুফ (Scratchproof) সোলোইনজারিত বোর্ডের তৈরীকৃত। টেবিল শীর্ষ/উপরিভাগের পর্শ ৩০ মি.মি. এক অন্যান্য প্যানেল নম্বর ১৮ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট হতে হবে। ফরজির Edge ব্যাভিং মেশিন দ্বারা পিভিলি প্যানেলের কর্নার/এডজ এক শীর্ষ ২ মি.মি. সিল করতে হবে। উপরিভাগ এক প্যানেলগুলি হাটখিঁচ, ফুলেল, কোর্ট, জেমিনিবি হু, টি-সার্ট এক নিউম্যাটিক পেডিং ব্যবহার করে সংযুক্ত করতে হবে প্রয়োজনে/সেখানে প্রয়োজন সেখানে পিভিলি স্টপি (Stopper) ব্যবহার করতে হবে। ডিল দ্রয়ারের এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় লক থাকতে হবে।	২		

পরবর্তী পাতা/০২

ক্র. নং	বর্ণন, মডেল ও মনুনা	পূর্ণ বিবরণ	পরিমাণ /সংখ্যা	একক মূল্য (প্রতিটি)	মোট মূল্য
৬.	চেয়ার (এসপিও + সিই এর জন্য) আকার ১০৫০ x ৫২০ x ৫২০ মি.মি.	পূর্বস্বাক্ষর স্বাক্ষর সেন্সি/বিসেন্সি জেলিন ব্যবহার করে সেরামটকে সেহেরেবা বরাদ্দ পরিমিত রাখে এমন হতে হবে। রাসায়নিকভাবে নিরক্ষরিত (Derusted) দস্তা এক কম্বোইট এলোপ ব্লক, বৈদ্যুতিক হিবকৃত (Electro-Static) হুনার পুনরায় তাপিত তড়া পেইটের ফালকা ইশ্পাত কর্তায়ের হবে; গ্যাল লিকট সিটের থাকবে। এসএস হাতল, এসএস পাদা এক সামান্যপূর্ণ উচ্চতার সাথে চাপ এলোপ করে চাপ সরিয়ে নিলে পুনরায় আপের জারণায় কিরে আপবে (Reinforced Polymer ব্লক) এমন হতে হবে।	২		
৭.	ড্রয়ারসহ টেবিল (এসপিও + অবিসার এর জন্য) টেবিলের আকার ১২০০ x ৭০০ x ৭৫০ মি.মি. ড্রয়ারের আকার ৪০০ x ৪৭০ x ৬৫০ মি.মি.	বীচ এক কালো রঙের স্চর্যাফ্রু (Scratchproof) সেন্সিভাইজারিত বোরের তৈরিকৃত। টেবিল শীর্ষ/উপরিভাগের পঠন ৩০ মি.মি. এক অত্যন্ত প্যানেল সন্থ ১৮ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট হতে হবে। বক্রাক্রির Edge ব্যাকিং মেশিন যারা সিভিসি প্যানেলের কর্ণা/এড এক শীর্ষ ২ মি.মি. সিল করতে হবে। উপরিভাগ এক প্যানেলতলি হটক্রিম, ক্রোম, কোট, জেলিবিই ক্র, টি-সিট এক সিউমারিক মেশিন ব্যবহার করে সন্থক করতে হবে এলোঅসে/ সেন্সে এলোঅস সেন্সে সিভিসি সিপি (Stopper) ব্যবহার করতে হবে। ডিন ড্রয়ারের এক সচিংশী কেশীর লক থাকতে হবে।	১		
৮.	চেয়ার (এসপিও + অবিসার এর জন্য) আকার ৮৭০ x ৫০০ x ৫২০ মি.মি.	পূর্বস্বাক্ষর স্বাক্ষর সেন্সি/বিসেন্সি জেলিন ব্যবহার করে সেরামটকে সেহেরেবা বরাদ্দ স্বাক্ষরিত রাখে এমন হতে হবে। রাসায়নিকভাবে ডি-হাস্টেড দস্তা এক কম্বোইট এলোপ ব্লক, বৈদ্যুতিক হিবকৃত (Electro-Static) হুনার পুনরায় তাপিত তড়া পেইটের ফালকা ইশ্পাত কর্তায়ের হবে; গ্যাল লিকট সিটের থাকবে। এসএস পাদা এক সামান্যপূর্ণ উচ্চতার সাথে চাপ এলোপ করে চাপ সরিয়ে নিলে পুনরায় আপের জারণায় কিরে আপবে (Reinforced Polymer ব্লক) এমন হতে হবে।	১		
৯.	ড্রয়ারসহ টেবিল (কম্বোইট কর্কক্রী প্রেড-১) টেবিলের আকার ১২০০ x ৭০০ x ৭৫০ মি.মি. ড্রয়ারের আকার ৩৯৫ x ৪৯২ x ৩৯৫ মি.মি.	বীচ এক কালো রঙের স্চর্যাফ্রু (Scratchproof) সেন্সিভাইজারিত বোরের তৈরিকৃত। টেবিল শীর্ষ/উপরিভাগের পঠন ৩০ মি.মি. এক অত্যন্ত প্যানেল সন্থ ১৮ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট হতে হবে। বক্রাক্রির Edge ব্যাকিং মেশিন যারা সিভিসি প্যানেলের কর্ণা/এড এক শীর্ষ ২ মি.মি. সিল করতে হবে। উপরিভাগ এক প্যানেলতলি হটক্রিম, ক্রোম, কোট, জেলিবিই ক্র, টি-সিট এক সিউমারিক মেশিন ব্যবহার করে সন্থক করতে হবে এলোঅসে/ সেন্সে এলোঅস সেন্সে সিভিসি সিপি (Stopper) ব্যবহার করতে হবে। ডিন ড্রয়ারের এক সচিংশী কেশীর লক থাকতে হবে।	১		
১০.	চেয়ার সার্বকারী কর্কক্রী প্রেড-১ আকার ৮০০ x ৫০০ x ৫০০ মি.মি.	পূর্বস্বাক্ষর স্বাক্ষর সেন্সি/বিসেন্সি জেলিন ব্যবহার করে, পোশাকৃতির পিছন ব্লক, রাসায়নিকভাবে নিরক্ষরিত (Derusted) দস্তা, কম্বোইট এলোপ এক (Oven Backed) হুগীতে পুনরায় (১৫০ - ২০০ ডিগ্রি সেন্সিমাস) পেইট সিরে তৈরী, রাবার স্টপার (Stopper) সন্থ .৭৫(সন্থিক সাত পাচ) বর্গ এমএস টিউব সিরে পঠিত হতে হবে।	১		
১১.	দর্শনাধীসের চেয়ার আকার ৮০০ x ৪৬০ x ৫০০ মি.মি.	পূর্বস্বাক্ষর স্বাক্ষর সেন্সি/বিসেন্সি জেলিন ব্যবহার করে, পোশাকৃতির পিছন ব্লক, রাসায়নিকভাবে নিরক্ষরিত (Derusted) দস্তা, কম্বোইট এলোপ এক (Oven Backed) হুগীতে পুনরায় (১৫০ - ২০০ ডিগ্রি সেন্সিমাস) পেইট সিরে তৈরী, রাবার স্টপার (Stopper) সন্থ .৭৫(সন্থিক সাত পাচ) বর্গ এমএস টিউব সিরে পঠিত হতে হবে।	৬		
১২.	দর্শনাধীসের চেয়ার আকার ৮৫০ x ৪০০ x ৪০০ মি.মি.	পূর্বস্বাক্ষর স্বাক্ষর সেন্সি/বিসেন্সি জেলিন ব্যবহার করে, পোশাকৃতির পিছন ব্লক, রাসায়নিকভাবে নিরক্ষরিত (Derusted) দস্তা, কম্বোইট এলোপ এক (Oven Backed) হুগীতে পুনরায় (১৫০ - ২০০ ডিগ্রি সেন্সিমাস) পেইট সিরে তৈরী, রাবার স্টপার (Stopper) সন্থ .৭৫(সন্থিক সাত পাচ) বর্গ এমএস টিউব সিরে পঠিত হতে হবে।	৪		
১৩.	কম্পিউটার ডেস্ক আকার ১০০০ x ৫০০ x ৭৫০ মি.মি.	উপরিভাগ/শীর্ষ ২৫ মি.মি পুরুত্বের সেন্সিভাইজারিত বোর্ড এক ২৫ মি.মি টি-স্চাক্রিম সিরায় হতে হবে বা সর্বেকৃত মনের সেন্সিভাইজারিত বোর্ড যারা তৈরিকৃত। এক দস্তা প্রাইভিই কী বোর্ড ট্র, হ্যান্ডলেড বিশিষ্ট হুপনের জারণা এক এক ড্রয়ারের লক ব্লক হতে হবে। লক সিটের লকিং এক সিটে বন্থ রাবার সন্থের সুবিধা থাকতে হবে।	২		
১৪.	কম্পিউটার ডেস্ক আকার ১০৫০ x ৪০০ x ৫০০ মি.মি.	পূর্বস্বাক্ষর স্বাক্ষর সেন্সি/বিসেন্সি জেলিন ব্যবহার করে, রাসায়নিকভাবে নিরক্ষরিত (Derusted) দস্তা এক কম্বোইট এলোপ ব্লক, বৈদ্যুতিক হিবকৃত (Electro-Static) হুনার পুনরায় তাপিত তড়া (Powder) পেইটের ফালকা ইশ্পাত কর্তায়ের হবে গ্যাল লিকট সিটের থাকবে। সামান্যপূর্ণ উচ্চতার সাথে চাপ এলোপ করে চাপ সরিয়ে নিলে পুনরায় আপের জারণায় কিরে আপবে (Reinforced Polymer ব্লক) সাথে কম্বোইট এলোপ ব্লক হতে হবে।	২		
১৫.	সিমন ট্রান্স আকার ৩৬০ মি.মি. ডায়	উপরিভাগ/শীর্ষ কর্কক্রী পেট (Formica pasted) ব্লক ফালকা ইশ্পাতের তৈরী হতে হবে। সন্থ ইশ্পাতের উপাদান হুগীতে পুনরায় (Oven Backed) (১৫০ - ২০০ ডিগ্রি সেন্সিমাস) তাপমাত্রার রাসায়নিকভাবে নিরক্ষরিত (Derusted) দস্তা এক কম্বোইট এলোপ ব্লক হতে হবে।	২		

সর্ব মোট মূল্য

দরপত্রের শর্তাবলী :

- (০১) দরপত্রে যথাযথভাবে সীল স্বাক্ষর করতঃ দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে করপোরেশনসহ দরপত্র জমা দিতে হবে;
- (০২) দরপত্রে ব্যাংকের স্পেসিফিকেশনসহ প্যাকেজ হিসাবে প্রজিটি আইটেমের মূল্য এবং মোট মূল্য উল্লেখ করতে হবে;
- (০৩) দরপত্র দাখিলের সময় ট্রেড লাইসেন্স, আরকর (টিআইএন) পরিশোধ ও ড্যাট নিবন্ধন সার্টিফিকেটসহ (সত্যায়িত) স্থানগাদ কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে;
- (০৪) দরপত্রে উদ্ধৃত দর, দরপত্রের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত কলবৎ থাকবে;
- (০৫) যদি কোন ব্র্যান্ডের কোম্পানী তাঁদের রেগুলার প্রোডাক্টের মডেল ও নমুনা দিয়ে দরপত্র দাখিল করে, সেক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখিত মডেল ও নমুনা ব্যাংক অনুমোদিত মডেল ও নমুনা হতে সামান্য তারতম্য হলেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে;
- (০৬) আসবাবপত্রগুলো সরবরাহের পর পে-অর্ডারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারী বিধি অনুযায়ী পরিশোধিতব্য বিলের অংক হতে আরকর ও ড্যাট ইত্যাদি কেটে রাখা হবে;
- (০৭) আসবাবপত্রগুলো প্রস্তুত করে সরবরাহের পূর্বে মালামাল গ্রহণ কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করার নিমিত্তে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ-কে অবহিত করতে হবে। “মালামাল গ্রহণ কমিটি” পরিদর্শন করে সন্তোষজনক রিপোর্ট প্রদানের পর আসবাবপত্রগুলো সরবরাহ করতে হবে;
- (০৮) অনুমোদিত নমুনা ও মডেল অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর ১ হতে ১৫ পর্যন্ত বর্ণিত মানসম্মত আসবাবপত্রসমূহ নিজ ধরনের ব্যাংকের রাজশাহী জোনাল অফিসের নতুন ভবনে সরবরাহ, ফিটিং ও সেটিং করতে হবে;
- (০৯) কৃতকার্য দরদাতাকে কার্যাদেশে উল্লেখিত শর্তাবলী গ্রহণে সন্মতিসহ উদ্ধৃত মোট মূল্যের ১০% পারফরম্যান্স সিকিউরিটি মানি হিসেবে বিল থেকে কেটে রাখা হবে, যা অনুমোদিত মালামাল সন্তোষজনকভাবে সরবরাহের ০১ বছর ২৮ দিন পর আবেদন সাপেক্ষে ফেরত দেয়া হবে;
- (১০) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসবাবপত্রগুলো সরবরাহ ও স্থাপনে ব্যর্থ হলে সময়োত্তীর্ণের পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে PPR-2008 এর নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (১১) প্রয়োজনবোধে আসবাবপত্র ত্রয়ের পরিমাণ (সংখ্যা) বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। এর ফলে উদ্ধৃত একক দরের কোন পরিবর্তন হবে না;
- (১২) প্রতিষ্ঠানের সীল ও স্বাক্ষরসহ দরপত্র ০৩/০৭/২০২২ তারিখ বেলা ১২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্যাংক ভবনের লেভেল-৯-এ এন্টাবলিশমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা দেয়া যাবে এবং প্রাপ্ত দরপত্রগুলো যথানিয়মে টেন্ডার ইন্ডালুয়েশন কমিটি সমীপে পেশ করা হবে;
- (১৩) তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন দরদাতা টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করলে টেন্ডার সিকিউরিটি মানি হিসাবে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকূলে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা মূল্যমানের পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;
- (১৪) একজন দরদাতা কেবলমাত্র একটি দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। কোন ধরনের বিকল্প দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়;
- (১৫) অ-সম্পূর্ণ দরপত্র বিবেচনা করা হবে না;

(১৬) ব্যাংকের "মালামাল গ্রহণ কমিটি" কর্তৃক আসবাবপত্রগুলো নতুন, গুণগতমান সম্পন্ন ও বিনির্দেশ পরীক্ষা করে গ্রহণ করা হবে। আসবাবপত্রগুলো সরবরাহের পর সংশ্লিষ্ট ড্রাক হেড এর স্বাক্ষরে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। যদি আসবাবপত্রগুলো ব্যাংকের সংরক্ষিত/অনুমোদিত নমুনা, দরপত্রের বর্ণনা ও অন্যান্য নমুনার চেয়ে নিম্নমানের হয়, তবে তা সরাসরি বাতিল করার অথবা হ্রাসকৃত মূল্যে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করে এবং বাতিলকৃত সামগ্রী নিজ খরচে কেন্দ্র নিতে হবে; এবং

(১৭) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কোন করণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ বা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং এ বিষয়ে ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আলোকে আলোচ্য দরপত্র ও ক্রয় কার্য পরিচালিত হবে।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষরিত/-

(আব্দুল্লাহ আল বাসেদ)

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

ফোন নং- ০২-২২৩৩৮৫৪৫৫।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আইটি সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, হেড অফিস, ঢাকা। আলোচ্য দরপত্রটি ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হল।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার